



### ! HINWEIS

Nur unter folgenden Bedingungen ist die Montage des 8 J x 19-Rades möglich:

- Das Rad darf nur auf R-Fahrzeuge montiert werden, die schon werkseitig mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet und dementsprechend ausgeliefert wurden.
- Eine nachträgliche Umrüstung von Fahrzeugen, die werkseitig mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet wurden, ist nicht möglich.

#### 5G0 601 025 AH - Aluminiumfelge „CADIZ“

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Größe:                    | 8 J x 19 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50       |
| Radlast in kg:            | 600      |



#### 5G0 601 025 AJ, 5G0 601 025 CK - Aluminiumfelge „PRETORIA“

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Größe:                    | 8 J x 19 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50       |
| Radlast in kg:            | 600      |



#### 5G0 601 025 DB - Aluminiumfelge „SPIELBERG“

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Größe:                    | 8 J x 19 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50       |
| Radlast in kg:            | 575      |



## 6 Empfohlene Sommerreifen

⇒ „Empfohlene Sommerreifen, weltweit außer Nordamerika, China“ auf Seite 53