



Volkswagen AG · Kundenbetreuung · Brieffach 1998 · 38436 Wolfsburg

+49 800 1234109  
+49 800 3298655  
kundenbetreuung@volkswagen.de  
14.10.2020

Ihre Zeichen  
Ihre Nachricht  
Telefon  
Telefax  
E-Mail  
Datum

VW-2020-09-

Unsere Zeichen

**Räder-/Reifenkombinationen**  
**Fahrgestellnummer: WVVZZAUZ**

Guten Tag

vielen Dank für Ihre Antwort. Bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungszeit. Ihre Frage zu den freigegebenen Räder-/Reifenkombinationen für Ihren Golf Variant beantworten wir gerne.

Die von Ihnen gewünschte Reifengröße 235/35 R 19 ist von uns ab Werk für Ihren Golf Variant geprüft und freigegeben.

Die von Ihnen geplante Umrüstung auf die Felge 5G0 601 025 DB mit der Reifengröße 235/35 R 19 muss von einer amtlich anerkannten Prüfstelle, wie zum Beispiel TÜV oder DEKRA, geprüft und beurteilt werden. Dies geschieht nach den gesetzlichen Vorgaben der StVZO. Die Prüfstellen können zur Ermittlung der technischen Daten gegebenenfalls auf die jeweilige allgemeine Betriebserlaubnis beziehungsweise EG-Typgenehmigung zurückgreifen.

Die Größen der freigegebenen Räder und Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Da in der Zulassungsbescheinigung nur noch eine Reifengröße angegeben wird, können Sie weitere mögliche Räder-/Reifenkombinationen der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Dokument) entnehmen. Die hier genannten Kombinationen können (ohne weitere Prüfung durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle für den Straßenverkehr) genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie eine Volkswagen Original Felge verwenden, die für Ihren Golf Variant von uns geprüft und freigegeben ist.

Liegt Ihnen die EWG-Übereinstimmungserklärung nicht vor, haben Sie die Möglichkeit, diese im Internet auf unserer Seite <https://coc.volkswagen-logistics.de> zu ordern. Beachten Sie bitte, dass eine Zweitausstellung kostenpflichtig ist.

Volkswagen Aktiengesellschaft  
38436 Wolfsburg  
Deutschland  
Telefon +49 5361 9 0  
Telefax +49 5361 9 28282  
vw@volkswagen.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Hans Dieter Pötsch

Vorstand:  
Herbert Diess · Vorsitzender

Oliver Blume  
Markus Duesmann  
Gunnar Killian  
Hiltrud D. Werner  
Frank Witter

Markenvorstand Volkswagen:  
Ralf Brandstätter · Vorsitzender

Murat Akseel  
Alexander Seitz  
Christian Senger  
Thomas Ulbrich  
Christian Vollmer  
Wilfried von Rath  
Frank Welsch  
Stephan Wöllenstein  
Klaus Zellmer

Volkswagen Aktiengesellschaft  
Sitz: Wolfsburg  
Amtsgericht Braunschweig  
HRB Nr.: 100484



Zusammen mit dieser E-Mail senden wir Ihnen die Gutachterliche Stellungnahme für Ihren Golf Variant. Der Anhang der Stellungnahme gibt Ihnen unter dem Reifenpaket 70 eine Übersicht über alle geprüften und freigegebenen Räder-/Reifenkombinationen. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gutachterlichen Stellungnahme.

Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Meyer'.

i.V. Mario Meyer

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Magiera'.

i.V. Denis Magiera

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung.  
Alle Informationen zu der Änderung finden Sie hier:

[www.volkswagen.de/de/mehr/rechtliches/datenschutz.html](http://www.volkswagen.de/de/mehr/rechtliches/datenschutz.html)

Wir versprechen Ihnen nach wie vor den höchstmöglichen Schutz Ihrer Daten.

## Anlagen

Gutachterliche Stellungnahme 8114104434.pdf

Räder Reifen Golf Variant.pdf

---

Art der Umrüstung : Änderung der Räder/Reifen-Kombination  
Fahrzeugtyp(en) : AUV (Golf VII Variant, Variant BlueMotion, Variant Alltrack, Variant R)  
Hersteller : Volkswagen AG, D-38440 Wolfsburg

---

## Gutachterliche Stellungnahme

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeugs  
bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Fahrzeugteilen

Art der Umrüstung : Änderung der Räder/Reifen-Kombination  
Fahrzeugtyp(en) : AUV (Golf VII Variant, Variant BlueMotion, Variant Alltrack, Variant R)  
Hersteller : Volkswagen AG  
D-38440 Wolfsburg

### 1. Allgemeines

Die vorliegende Gutachterliche Stellungnahme befasst sich mit der Freigabe von Räder/Reifen-Kombinationen von Seiten des Fahrzeugherstellers für den/die oben genannten Fahrzeugtyp(en).

Die in der Anlage genannten Räder/Reifen-Kombinationen erfüllen die Anforderungen nationaler und europäischer Vorschriften/Richtlinien.

Sie basieren zusätzlich auf der Erfüllung der herstellerinternen Anforderungen z.B. hinsichtlich des Fahrverhaltens, der Fahrsicherheit und des Fahrkomforts etc.

### 2. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Volkswagen AG, D-38440 Wolfsburg

Fahrzeugtypen und -ausführungen  
bzw. Varianten/Versionen :

Verkaufsbezeichnungen :

ABE-Nr. / EG-Typgenehmigungs-Nr.  
(einschl. Nachträgen / Erweiterungen) :

} siehe Anlage

Weitere erforderliche Angaben oder  
Einschränkungen zum Verwendungsbereich

: Die in der Anlage beschriebenen Änderungen an den dort aufgeführten Fahrzeugen dürfen unter Beachtung der dort angegebenen Auflagen und Hinweise durchgeführt werden.

---

Art der Umrüstung : Änderung der Räder/Reifen-Kombination  
Fahrzeugtyp(en) : AUV (Golf VII Variant, Variant BlueMotion, Variant Alltrack, Variant R)  
Hersteller : Volkswagen AG, D-38440 Wolfsburg

---

### 3. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges

Teilehersteller : }  
Teiletyp und -ausführung : } siehe Anlage  
Verkaufsbezeichnung : }

Kennzeichnung  
- Art : Stahlräder: geprägt; LM-Räder: angegossen  
- Ort : Innen-, ww. Außenseite der Radscheibe in Nabennähe

Weitere Angaben : Der Änderungsumfang erstreckt sich auf Räder/Reifen-Kombinationen mit oder ohne technische Änderungen. Ob und ggf. welche technischen Änderungen erforderlich sind, ist der Anlage zu entnehmen.

### 4. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die Änderungen gemäß der vorliegenden Gutachterlichen Stellungnahme gelten nur für ansonsten serienmäßige Fahrzeuge. Werden mehrere Änderungen, die sich in ihrer Kombination gegenseitig beeinflussen (beispielsweise am Fahrwerk des Fahrzeuges), zeitgleich oder zeitlich versetzt vorgenommen, so ist eine Begutachtung gem. §19(2) / §21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen (aaS/aaSmT) für den Kraftfahrzeugverkehr erforderlich.

### 5. Auflagen und Hinweise zum Anbau

Die Umrüstung des Fahrzeugs ist unter Einsatz der zu den verwendeten Scheibenrädern gehörenden bzw. passenden Befestigungsteile und unter Beachtung der Arbeitsanweisungen der entsprechenden Reparaturleitfäden des Fahrzeugherstellers durchzuführen.

Sind gemäß den Auflagen und Hinweisen der Anlage über den reinen Austausch der Räder/Reifen-Kombination hinausgehende Änderungen am Fahrzeug vorzunehmen (beispielsweise die Montage von Radhausverbreiterungen (FLAPS) oder die Einstellung bestimmter Werte des Radsturzes), so müssen diese Arbeiten von einer Kfz-Fachwerkstatt vorgenommen und in geeigneter Weise dokumentiert werden. Hierbei sind die Arbeitsanweisungen der entsprechenden Reparaturleitfäden des Fahrzeugherstellers zu beachten.

Es dürfen nur solche Scheibenräder verwendet werden, deren in der Anlage angegebene Tragfähigkeit (Radlast) mindestens der Hälfte der für Achse 1 bzw. Achse 2 zulässigen Massen entspricht. Bei Fahrzeugen mit Anhängervorrichtungen ist an Achse 2 ebenfalls die gegebenenfalls zulässige Überschreitung der Achslast an Achse 2 im Anhängerbetrieb zu berücksichtigen.

---

Art der Umrüstung : Änderung der Räder/Reifen-Kombination  
Fahrzeugtyp(en) : AUV (Golf VII Variant, Variant BlueMotion, Variant Alltrack, Variant R)  
Hersteller : Volkswagen AG, D-38440 Wolfsburg

---

## 6. Berichtigung der Zulassungsdokumente

Eine Berichtigung der Zulassungsdokumente ist nicht erforderlich, wenn diese Gutachterliche Stellungnahme inklusive der relevanten Anlage sowie ggf. eine Bestätigung einer Kfz-Fachwerkstatt über die Durchführung erforderlicher Änderungen am Fahrzeug (siehe Punkt 5.) im Fahrzeug mitgeführt wird.

## 7. Anlagen

Aufstellung des freigegebenen Verwendungsbereiches, ggf. mit Auflagen und Hinweisen

## 8. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge insoweit den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesminister für Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien entsprechen.

Diese Gutachterliche Stellungnahme darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung ist nur nach schriftlicher Genehmigung des IFM zulässig.

Diese Gutachterliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit

- bei technischen Änderungen der Fahrzeuge, durch die die Ausrüstung mit dem in dieser Gutachterlichen Stellungnahme beschriebenen Teil beeinflusst werden kann,
- bei technischen Änderungen der Umrüsteile sowie
- bei Änderung der maßgeblichen gesetzlichen Grundlagen.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
**IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität**  
Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach: DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00

Geschäftsstelle Hannover, den 23.11.2016  
IFM/HS



A handwritten signature in blue ink that reads 'Heiko Schröder'.

Dipl.-Ing. (FH) Schröder



## 5.4 Typ-Genehmigungs-Nummer (K): e1\*2007/46\*0627\*14 bis e1\*2007/46\*0627\*15

### Anlage zur Gutachterlichen Stellungnahme 8114104434

- Typ-Genehmigungs-Typ AUV
- Umrüstungsmöglichkeiten auf abweichende Rad-/Reifenkombinationen ⇒ Seite 30.
- Art und Größe der Schneeketten ⇒ Betriebsanleitung; Schneeketten.

Reifenpaket 61			
Motorisierung	Reifengröße	Radgröße	Schneeketten
1,2l 63 kW	195/65 R15 91H	6 J x 15 ET 43	x
1,2l 81 kW	205/55 R16 91V	6 J x 16 ET 48	x
1,4l 92 kW		6,5 J x 16 ET 46	-
1,4l 92 kW FlexFuel (E85) Benzinmotor	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-
1,4l 81 kW EcoFuel (Erdgas CNG)			
1,6l 66 kW 1,6l 81 kW Dieselmotor			

Reifenpaket 62			
Motorisierung	Reifengröße	Radgröße	Schneeketten
1,2l 63 kW	205/55 R16 91V	6 J x 16 ET 48	x
1,2l 81 kW	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-
1,4l 92 kW			
1,4l 92 kW FlexFuel (E85) Benzinmotor	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-
1,4l 110 kW			
1,6l 81 kW 2,0l 110 kW Dieselmotor			

Reifenpaket 63			
Motorisierung	Reifengröße	Radgröße	Schneeketten
1,2l 63 kW	195/65 R15 91H	6 J x 15 ET 43	x
1,2l 81 kW	205/55 R16 91V	6 J x 16 ET 48	x
1,4l 92 kW	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-
1,4l 92 kW FlexFuel (E85) Benzinmotor			
Benzinmotor	205/50 R17 93H XL M+S *	6 J x 17 ET 48	x
	225/45 R17 91W	7 J x 17 ET 49	-
1,6l 81 kW 2,0l 110 kW Dieselmotor	225/40 R18 92Y	7,5 J x 18 ET 51	-

\* Es gilt rückwirkend von der Typ-Genehmigungs-Nummer e1\*2007/46\*0627\*14 die Verwendung der Bereifung 205/50 R17 93H XL M+S auf der Felge 6 J x 17 ET 48. Die Verwendung des Reifens ist durch einen Auszug aus der Typgenehmigung e1\*2007/46\*0627\*20 und das Gutachten Nr. 8113631530 legitimiert. Die-



ser Auszug muss von den entsprechenden Fahrzeugführern im Fahrzeug mitgeführt werden, wenn in den Fahrzeugpapieren der Reifen 205/50 R17 93H XL M+S nicht ausgewiesen ist. Sie finden diesen Auszug im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen, Gutachterliche Stellungnahmen.

<b>Reifenpaket 64</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
1,2l 63 kW	205/55 R16 91V	6 J x 16 ET 48	x
1,2l 81 kW	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-
1,4l 92 kW	205/50 R17 93H XL M+S *	6 J x 17 ET 48	x
1,4l 92 kW FlexFuel (E85)	225/45 R17 91W	7 J x 17 ET 49	-
1,4l 110 kW Benzinmotor	225/40 R18 92Y	7,5 J x 18 ET 51	-
1,6l 81 kW			
2,0l 110 kW Dieselmotor			

\* Es gilt rückwirkend von der Typ-Genehmigungs-Nummer e1\*2007/46\*0627\*14 die Verwendung der Bereifung 205/50 R17 93H XL M+S auf der Felge 6 J x 17 ET 48. Die Verwendung des Reifens ist durch einen Auszug aus der Typgenehmigung e1\*2007/46\*0627\*20 und das Gutachten Nr. 8113631530 legitimiert. Dieser Auszug muss von den entsprechenden Fahrzeugführern im Fahrzeug mitgeführt werden, wenn in den Fahrzeugpapieren der Reifen 205/50 R17 93H XL M+S nicht ausgewiesen ist. Sie finden diesen Auszug im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen, Gutachterliche Stellungnahmen.

<b>Reifenpaket 65</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
1,2l 63 kW	195/65 R15 91H	6 J x 15 ET 43	x
1,2l 81 kW	205/55 R16 91V	6 J x 16 ET 48	x
1,4l 92 kW	205/55 R16 94V	6 J x 16 ET 48	x
1,4l 92 kW FlexFuel (E85)	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-
1,4l 92 kW FlexFuel (E85)	205/55 R16 94V XL *	6,5 J x 16 ET 46	-
1,6l 66 kW	205/50 R17 93V	6 J x 17 ET 48	x
1,6l 81 kW			
Dieselmotor			

\* Es gilt rückwirkend von der Typ-Genehmigungs-Nummer e1\*2007/46\*0627\*14 die Verwendung der Bereifung 205/55 R16 94V XL auf der Felge 6,5 J x 16 ET 46. Die Verwendung des Reifens ist durch einen Auszug aus der Typgenehmigung e1\*2007/46\*0627\*20 und das Gutachten Nr. 8113631530 legitimiert. Dieser Auszug muss von den entsprechenden Fahrzeugführern im Fahrzeug mitgeführt werden, wenn in den Fahrzeugpapieren der Reifen 205/55 R16 94V XL nicht ausgewiesen ist. Sie finden diesen Auszug im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen, Gutachterliche Stellungnahmen.



<b>Reifenpaket 66</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
1,2l 63 kW	205/55 R16 91V	6 J x 16 ET 48	x
1,2l 81 kW	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-
1,4l 92 kW	205/55 R16 94V XL *	6,5 J x 16 ET 46	-
1,4l 92 kW FlexFuel (E85)	205/50 R17 93V	6 J x 17 ET 48	x
1,4l 110 kW Benzinmotor			
1,6l 81 kW			
2,0l 110 kW Dieselmotor			

\* Es gilt rückwirkend von der Typ-Genehmigungs-Nummer e1\*2007/46\*0627\*14 die Verwendung der Bereifung 205/55 R16 94V XL auf der Felge 6,5 J x 16 ET 46. Die Verwendung des Reifens ist durch einen Auszug aus der Typgenehmigung e1\*2007/46\*0627\*20 und das Gutachten Nr. 8113631530 legitimiert. Dieser Auszug muss von den entsprechenden Fahrzeugführern im Fahrzeug mitgeführt werden, wenn in den Fahrzeugpapieren der Reifen 205/55 R16 94V XL nicht ausgewiesen ist. Sie finden diesen Auszug im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen, Gutachterliche Stellungnahmen.

<b>Reifenpaket 67</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
1,0l 85 kW Benzinmotor	195/65 R15 91H	6 J x 15 ET 43	x
	205/55 R16 91V	6 J x 16 ET 48	x
1,6l 81 kW Dieselmotor	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-

<b>Reifenpaket 68</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
2,0l 135 kW Dieselmotor	205/55 R16 91H M+S	6 J x 16 ET 48	x
	205/50 R17 93H M+S	6 J x 17 ET 48	x
	225/45 R17 91W	7,5 J x 17 ET 49	-
	225/40 R18 92Y	7,5 J x 18 ET 49	-
	225/40 R18 92Y	7,5 J x 18 ET 51	-

<b>Reifenpaket 69 Golf Alltrack</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
1,8l 132 kW Benzinmotor	205/50 R17 93H M+S	6 J x 17 ET 48	x
	205/55 R17 95V	7 J x 17 ET 42	-
1,6l 81 kW	225/45 R18 95W	7,5 J x 18 ET 45	-
2,0l 110 kW			
2,0l 135 kW Dieselmotor			



<b>Reifenpaket 70 Golf R Variant</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
2,0l 221 kW Benzinmotor	205/50 R17 93H M+S	6 J x 17 ET 48	x
	225/40 R18 92Y	7,5 J x 18 ET 49	-
	225/40 R18 92Y XL *	7,5 J x 18 ET 51	-
	235/35 R19 91Y	8 J x 19 ET 50	-

\* Es gilt rückwirkend von der Typ-Genehmigungs-Nummer e1\*2007/46\*0627\*14 die Verwendung der Bereifung 225/40 R18 92Y XL auf der Felge 7,5 J x 18 ET 51. Die Verwendung des Reifens ist durch einen Auszug aus der Typgenehmigung e1\*2007/46\*0627\*20 und das Gutachten Nr. 8113631530 legitimiert. Dieser Auszug muss von den entsprechenden Fahrzeugführern im Fahrzeug mitgeführt werden, wenn in den Fahrzeugpapieren der Reifen 225/40 R18 92Y XL nicht ausgewiesen ist. Sie finden diesen Auszug im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen, Gutachterliche Stellungnahmen.

<b>Reifenpaket 71 Golf Alltrack</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
1,8l 132 kW Benzinmotor	205/50 R17 93V	6 J x 17 ET 48	x
	205/55 R17 95V	7 J x 17 ET 42	-
1,6l 81 kW 2,0l 110 kW 2,0l 135 kW Dieselmotor	225/45 R18 95W	7,5 J x 18 ET 45	-

<b>Reifenpaket 72</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
1,4l 110 kW Benzinmotor	195/65 R15 91H M+S	6 J x 15 ET 43	x
	205/55 R16 91V	6 J x 16 ET 48	x
2,0l 110 kW Dieselmotor	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-
	205/55 R16 94V XL *	6,5 J x 16 ET 46	-
	205/50 R17 93V	6 J x 17 ET 48	x

\* Es gilt rückwirkend von der Typ-Genehmigungs-Nummer e1\*2007/46\*0627\*14 die Verwendung der Bereifung 205/55 R16 94V XL auf der Felge 6,5 J x 16 ET 46. Die Verwendung des Reifens ist durch einen Auszug aus der Typgenehmigung e1\*2007/46\*0627\*20 und das Gutachten Nr. 8113631530 legitimiert. Dieser Auszug muss von den entsprechenden Fahrzeugführern im Fahrzeug mitgeführt werden, wenn in den Fahrzeugpapieren der Reifen 205/55 R16 94V XL nicht ausgewiesen ist. Sie finden diesen Auszug im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen, Gutachterliche Stellungnahmen.

<b>Reifenpaket 73</b>			
<b>Motorisierung</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Radgröße</b>	<b>Schneeketten</b>
1,4l 110 kW Benzinmotor	195/65 R15 91H M+S	6 J x 15 ET 43	x
	205/55 R16 91V	6 J x 16 ET 48	x
2,0l 110 kW Dieselmotor	205/55 R16 91V	6,5 J x 16 ET 46	-
	205/50 R17 93H XL M+S *	6 J x 17 ET 48	x
	225/45 R17 91W	7 J x 17 ET 49	-
	225/40 R18 92Y	7,5 J x 18 ET 51	-